

Kasutusjuhend suruõhupress

1.1 Tootekirjeldus

PEA tooteseeria suruõhupress pressib õhuga täidetud membraani abil eelpurustatud puuvilju ja muid vilju. Selle osade hulka kuulub sisemine looduslik kummimembraan, roostevabast terasest korv (võrejas silinder) ja kaks alumiiniumsulamist kaant (kaas ja põhi), mis on ühendatud roostevabast terasest tihvtiga (keskvõll). Toiduga kokkupuutuvad materjalid vastavad rakenduvate Euroopa direktiivide nõuetele. Rõhuagregaati kaitseb kaitseklapp, mis avaneb 3-baarise rõhu juures.

1.1 Seadme andmed



MUDEL	PEA20	PEA40
Puuri välisdiameeter D1 (mm)	270	350
Puuri kõrgus h (mm)	385	475
Nominaalmaht (L)	20	40
Membraani välisdiameeter D2 (mm)	139	190
Maksimaalne lubatud rõhk PS (bar)	3,0	3,0
Lubatud temperatuur min/maks (TS (°C))	-10/+50	-10/+50
Kaal (kg)	20	26
Kõrgus H (mm)	800	920
Äravoolurenni kõrgus h1 (mm)	300	300
Põhja välisdiameeter D (mm)	410	480

1.2 Ettevaatusabinõud

Pressi membraani suruõhuga täitmisel järgige märgisel kirjeldatud piiranguid ning täitke membraan aeglaselt. Ärge kasutage pressi lahtise tule, soojusallikate ja kergestisüttivate esemete lähedal.

Kontrollige korrapäraselt kaitseklapi ohutust. Klapp peab avanema 3-baarise rõhu juures (mahla äravoolu ajal maksimaalselt 3,3 baari). Tõrgete korral tuleb see välja vahetada.

Välist tihendit ei tohi mitte mingil juhul eemaldada. Õhu sissevõtu ajal peab rõhk olema alla 3 baari. Kui rõhk on kõrgem, reguleerige rõhu sissevõtu reduktsioonklappi

Kaitske membraani teravate esemete ja otsese päikesevalguse eest.

1.3 Paigaldamine ja kasutusjuhend.

- 1 Kruvige tugijalad pressi põhja külge.
- 2 Peske press korralikult veega puhtaks.
- 3 Asetage presskorv põhjale.
- 4 Asetage kott korvi ja lükake sisepoole.
- 5 Täitke kott pressitava toiduainega ja suruge kergelt ülevalt kokku.
- 6 Katke press kaanega, asetage kaan keskviõllile ja keerake kaanekinniti kõvasti kinni.
- 7 Katke korv komplektis oleva pritsmekotiga.
- 8 Asetage mahla äravoolurenni alla saaduse korjenõu.
- 9 Ühendage suruõhu kiirliide pressi sisendava külge. Reguleerige suruõhuseade (ei ole komplektis) töötama 3bar rõhuga.
- 10 Avage suruõhu sissevõtu klapp (must kang) ja lükake see all, kuni saavutate maksimaalse rõhu 3

baari. Membraani täitumist saate reguleerida või sulgeda ventiiliga (vasakul küljel).

11 Mahl voolab läbi korvi äravoolurenni ja väljalaskeavasse.

12 Kui viljade pressimine on lõppenud, tõmmake kang ülesse asendisse (membraanist väljub suruõhk susinal) ja membraan tühjeneb.

13 Kui kogu õhk on välja tulnud ja rõhumõõtur on nullis, eemaldage kaanekinniti keerates ja eemaldage kaas.

14 Kui kogu mahl on välja voolanud, eemaldage viljaliha jääkidega kott ning tühjendage see. Soovitav on tõsta pakk koos kotiga pressist välja ja suruda käega pakk külgedelt lahti, et mitte kahjustada filtrit.

Märkus: selleks, et saada võimalikult palju mahla, koguge kokku mitme pressimise käigus tekkinud viljaliha jäägid, tehke need katki ning pressige veelkord.

GRIFO press ei vaja hooldust. Pärast kasutamist peske korralikult veega ning hoiustage kohas, kus ei ole otsest päikesevalgust.